

Paketovací lis PLK 500W LUD



- *Zvětšený plnicí otvor*
- *Vysouvací dveře plnicího otvoru*
- *Extra zadržovací háky uvnitř komory proti zpětnému pohybu lisovaného materiálu*
- *500kg balíky papíru, kartónů nebo lepenky vhodné pro výkupny zpracovaného tříděného odpadu*
- *Třífázový stroj*

VLASTNOSTI	VÝHODY
Zvětšený plnicí otvor	Umožňuje plnění objemnějším materiálem
Vysouvací dveře	Šetří místo a usnadňuje plnění
Jednoduché ruční vyklápění balíku	Vysoká bezpečnost práce
Produkuje 500kg balíky	Možnost prodeje recyklovaného tříděného materiálu
Kontrola maximální velikosti balíku	Informuje obsluhu, že je dosažena maximální velikost balíku
Plně automatický cyklus	Šetří čas
Jednoduchý ovládací panel	Snadné ovládání
Róbusní konstrukce	Dlouhá životnost stroje
Osvědčení IP55	Umožňuje použití stroje vevnitř i venku
Osvědčení CE	

IVP CZ a.s., Bělehradská 17, 140 00 Praha 4, Česká Republika

Tel.: +420 724 061 897

Email: info@ivp.cz

Web: www.ivp.cz

Standardně dodávané příslušenství:

- Hydraulické vyklápění balíku
- 1 role vázacího drátu pro 20 balíků
- Nouzové stop tlačítko
- Olej v nádrži

Volitelné příslušenství:

- Ochrana proti poškození vandaly
- Uzamykatelné víko
- Volba vázacího drátu nebo pásy
- Elektronický indikátor o dosažení maximální velikosti balíku
- Bezpečnostní ochrana pro spuštění stroje pouze s uzavřenými dveřmi

Technické specifikace PLK 500W LUD

Popis	Specifikace
Rozměry stroje V x Š x D(mm)	3010 x 2156 x 1179
Váha stroje	2300kg
Rozměry plnicího otvoru V x Š (mm)	624 x 1475
Rozměry balíku V x Š x D(mm)	1050 x 1550 x 830
Váha balíku (kartón)	500kg - 600kg
Lisovací síla	50 T
Motor	5.5kw
Elektrické připojení	3 fáze, 400V, 5-ti kolík, 32 A, 3P+N
Čas cyklu (sec)	55
Typ vázací pásy / Počet pásek	3.2mm vázací drát, 4 vázací dráty *
Délka vázacího drátu (m)	Ca 3,9 m
Typ / Počet zadržovacích zubů vepředu	Výkyvné-5 a pevné- 4
Typ / Počet zadržovacích zubů vzadu	Výkyvné - 4
Typ vyndávání balíku	Automatické vyklápění
Hloubka komory pod plnicím otvorem	1000mm
Otvory pro vysokozdvih /paletový vozík	Ano, boční, přední s otevřenými dveřmi
Síla nátěru lisovacího beranu	300mm
Kryt proti dešti pro síťový zdroj	standardní
Kryt proti dešti pro ovládací panel	standardní
Hlučnost	85 dB

*Volitelně 4 x 13mm vázací pásy



IVP CZ a.s., Bělehradská 17, 140 00 Praha 4, Česká Republika

Tel.: +420 724 061 897

Email: info@ivp.cz

Web: www.ivp.cz



IVP CZ a.s., Bělehradská 17, 140 00 Praha 4, Česká Republika

Tel.: +420 724 061 897

Email: info@ivp.cz

Web: www.ivp.cz